

风冷冷热水机组

技术参数 Specifications

型号	PPK-LSR-65DW	PPK-LSR-65	PPK-LSR-100	PPK-LSR-130	PPK-LSR-65A	PPK-LSR-100A	PPK-LSR-130A	
制冷量 (KW)	65	65	100	130	65	100	130	
制热量 (KW)	70	70	110	140	70	110	140	
电源	380V 3N~50Hz							
制冷功率 (KW)	19.9	19.9	30.8	39.75	19.9	30.8	39.75	
制热功率 (KW)	19.5	19.5	30.6	40	19.5	30.6	40	
噪音dB(A)	65	65	68	70	65	68	70	
压缩机	类型	喷汽增焓	涡旋式	涡旋式	涡旋式	涡旋式	涡旋式	涡旋式
	数量	2	2	3	4	2	3	4
	能力调节	50%-100%	50%-100%	33%-60% -100%	25%-50% -75%-100%	50%-100%	33%-60% -100%	25%-50% -75%-100%
风机	类型	轴流式	轴流式	轴流式	轴流式	轴流式	轴流式	轴流式
	数量	2	2	2	2	2	2	2
	功率 (KW)	1.1X2	1.1X2	1.1X2	1.1X2	1.1X2	1.1X2	1.1X2
水侧换热器	类型	壳管式换热器	壳管式换热器	壳管式换热器	壳管式换热器	壳管式换热器	壳管式换热器	壳管式换热器
	数量	1	1	1	1	1	1	1
	水流量 (m³/h)	11	11	17.2	22.36	11.18	17.2	22.36
	水压降 (KPa)	30	30	40	40	30	40	40
	进出水管尺寸	Dn50 (法兰连接)	Dn50 (法兰连接)	Dn65 (法兰连接)	Dn65 (法兰连接)	Dn50 (法兰连接)	Dn65 (法兰连接)	Dn65 (法兰连接)
	水侧工作压力 (MPa)	1	1	1	1	1	1	1
制冷剂	类型	R22	R22	R22	R22	R410A	R410A	R410A
	充注量 (Kg)	7.0X2	7.0X2	6.0X3	7.0X4	6X3	6X3	7X4
节能装置	热力膨胀阀	电子膨胀阀	电子膨胀阀	电子膨胀阀	电子膨胀阀	电子膨胀阀	电子膨胀阀	
外形尺寸	宽 (mm)	2162	2162	2162	2162	2162	2162	2162
	深 (mm)	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034
	高 (mm)	2030	2030	2030	2086	2030	2030	2086
机组重量 (Kg)	650	650	820	980	650	820	980	
运行重量 (Kg)	720	720	920	1080	720	920	1080	

备注：产品持续提升，参数及外观变动不另行通知，以产品铭牌参数为准。